



AFCHxH

1 compartiment pour 1 chariot haut. 1850 mm max.

Panneaux mousse polyuréthane (42kg/m³), épaisseur 60 mm, laqué blanc
 Intérieur inox
 Groupe frigorifique tropicalisé
 Sonde hygrométrie électronique (sauf sur AFCH64-H)
 Taux d'humidité réglable de 35 à 85%
 Cache groupe démontable pour accès à la plateforme
 Joint de porte facilement démontable
 Poignée de préhension et protection façade en tube inox

Tableau de commande électronique
 Retour en froid en standard
 Sur patins glissants

Chariot non fourni

OPTIONS

- Inox extérieur
- Compresseur à distance
- Taux d'humidité réglable jusqu'à 95%
- Chariot
- Hublot vitré
- Sonde hygrométrie électronique pour AFCH64-H

AFCHxH

1 compartiment for 1 trolley height 1850 mm max.

Polyurethane foam panels (42kg/m³), thickness: 60 mm
 Food grade lacquered steel skin
 Stainless steel inner
 Tropicalized refrigerating unit
 Electronical humidity probe (except on AFCH64-H)
 Adjustable humidity from 35 to 85%
 Removable power unit hood for platform access
 Easily removable door gasket
 Stainless steel handle with door protection

Electronical control panel, with real-time programmer
 Cooling phase as standard
 On gliders

Trolley not supplied

OPTIONS

- Stainless steel exterior
- Condensate pan
- Adjustable humidity up to 95%
- Trolley
- Window for each door
- Electronical humidity probe for AFCH64-H model

	AFCH64-H	AFCH68-H
Chariot / Trolley		
mm	400x600	600x800
Dimensions / Dimensions		
A mm	660	870
B mm	998	1238
C mm	2190	2230
D mm	1500	1950
Puissance / Power		
Moteur / Motor Kw	1.6	2.2
Compresseur / Compressor CV	1/3	1/2
Voltage / Voltage		

MONO - 230V - 50Hz
 MONO - 230V - 60Hz