



Avec OPTION roulettes
With castors OPTION

AFGRxH

1 compartiment de 27 niveaux de 60 mm réglables

Panneaux mousse polyuréthane (42kg/m³), épaisseur 60 mm, laqué blanc
Intérieur inox
Crémaillères en inox, pas de 15 mm
Groupe frigorifique tropicalisé
Sonde hygrométrie électronique (sauf sur AFGR64-H)
Taux d'humidité réglable de 35 à 85%
Joint de porte facilement démontable

Tableau de commande électronique
Retour en froid en standard
Sur pieds réglables de 150 mm

Grilles non fournies

OPTIONS

- Sonde hygrométrie électronique
- Inox extérieur
- Compresseur à distance
- Taux d'humidité réglable jusqu'à 95%
- Paire supplémentaire de glissières inox
- Hublot vitré
- Sonde hygrométrie électronique pour AFGR64-H
- Grilles - Roulettes

AFGRxH

1 compartment of 27 levels, spacing of 60 mm adjustable

Polyurethane foam panels (42kg/m³), thickness: 60 mm
Food grade lacquered steel skin
Stainless steel inner
Stainless steel rack rail guides adjustable every 15 mm
Tropicalized refrigerating unit
Electronical humidity probe (except on AFGR64-H)
Adjustable humidity from 35 to 85%
Easily removable door gasket

Electronical control panel, with real-time programmer
Cooling phase as standard
On adjustable feet of 150 mm

Grids not supplied

OPTIONS

- Electronical humidity probe
- Stainless steel exterior
- Condensate pan
- Adjustable humidity up to 95%
- Pair of stainless steel rack rails
- Window for each door
- Electronical humidity probe for AFGR64-H model
- Grids - Castors

	AFGR64-H	AFGR48-H	AFGR68-H
Chariot / Trolley			
mm	400x600	400x800	600x800
Dimensions / Dimensions			
A mm	660	660	870
B mm	998	1238	1238
C mm	2330	2376	2376
D mm	1500	1740	1950
Puissance / Power			
Moteur / Motor Kw	1.6	1.6	2.3
Compresseur / Compressor CV	1/3	1/3	1/2
Voltage / Voltage			
		MONO - 230V - 50Hz	
		MONO - 230V - 60Hz	