



ATI
I / SERIE



CC_003.4-1

			AT1150	AT200
		* FARINHA (kg)-(lb) * Flour / Harina / Farine	MIN - MAX 7,5 (16,5) - 150 (330,69)	10 (22) - 200 (440,92)
CAPACIDADE Capacity / Capacidad / Capacité		* MASSA (kg)-(lb) * Dough / Masa / Pâte	MIN - MAX 12 (26,46) - 240 (529,10)	16 (35,27) - 320 (705,47)
		(l)	400	470
		velocidade / speed / velocidad / vitesse	Vr	Vr
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp) Power of spiral motor / Potencia motor de la espiral / Puissance du moteur de spirale	CE	400-230V.3ph.50-60Hz	15 (20)	15 (20)
POTÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO (kW)-(hp) Power of hydraulic system / Potencia sistema hidráulico / Puissance moteur system hydraulique	CE	400-230V.3ph.50-60Hz	1,5 (2)	1,5 (2)
Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande				
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids net			1325 (2921,1)	1367 (3013,69)
PESO LÍQUIDO DO CARRO (kg)-(lb) Trolley net weight / Peso neto del carro / Poids net du charriot			348 (767,2)	390 (859,79)
	A		1120 (44 1/8)	1120 (44 1/8)
	B		2200 (86 5/8)	2200 (86 5/8)
	B1		2300 (90 9/16)	2300 (90 9/16)
	B2		550 (21 95/8)	550 (21 95/8)
	C		1460 (57 1/2)	1460 (57 1/2)
	C1		2010 (79 1/8)	2010 (79 1/8)
	D		935 (36 13/16)	935 (36 13/16)
	F		1110 (43 11/16)	1110 (43 11/16)
	G		1230 (48 7/16)	1230 (48 7/16)
	H		950 (37 3/8)	950 (37 3/8)
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions				

*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água / Based on: 60% dough hydration, 12% flour moisture, 2°C water / Basado en: 60% hidratación de la masa, 12% humedad de la harina, 2°C agua / Basé en: 60% hydratation de la pâte, 12% Humidité de la farine, 2°C eau.

Vr - Velocidade variável / Variable speed / Velocidad variable / Vitesse variable

AMASSADEIRA DE TINA AMOVÍVEL

REMOVABLE BOWL MIXER / AMASADORA CON ARTESA EXTRAÍBLE /
PÉTRIN À SPIRALE CUVE AMOVIBLE



45-100% HIDRATAÇÃO EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA
45-100% hydration: excellent oxygenation and water absorption in the dough / 45-100% hidratación: excelente oxigenación y incorporación de agua en la masa / 45-100% hydratation: excellente oxygénation et incorporation d'eau dans la pâte

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA
Standard - white painted carbon steel frame / Standard - estructura en acero carbono pintada en blanco / Standard - bâti en acier au carbone

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Feet in AISI 304 stainless steel / Pies en acero inoxidable AISI 304 / Pieds en acier inoxydable AISI 304

MULTISPEED

TINA COM CONE CENTRAL
Bowl with central poste / Artesa con cilindro central / Cuve avec cône central

PERMITE AMASSAR 5% DA CAPACIDADE TOTAL DA TINA
Allows 5% of the total bowl capacity to be kneaded / Permite amasar 5% de la capacidad total de la artesa / Permet de pétrir 5% de la capacité totale du pétrin

DRENO
Drain cap / Desagüe / Bouchon

COMANDO DIGITAL
Digital control / Mandos digitales / Commande digitale

TTI - PROTEÇÃO DA TINA EM AÇO INOXIDÁVEL
Stainless steel bowl's safety cover / Protección para artesa en acero inoxidable / Protection de la cuve en acier inoxydable

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL
Spiral hook in stainless steel / Gancho en espiral en acero inoxidable / Crochet à spirale en acier inoxydable

CE

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Standard-production equipment
Equipamiento de serie
Équipement de série

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

GTP - PROTEÇÃO DA TINA EM GRELHA
Stainless steel bowl's security bars / Rejilla de protección para artesa / Protection de la cuve en grille

PA1 - PÁ
Paddle / Pala / Palette

RP1 - RASPADOR
Scraper / Rascador / Racleur

ANL - COMANDO ANALÓGICO (SEM MULTISPEED)
Analog control (without multispeed) / Mandos analógicos (sin multispeed) / Commande électromécanique (sans multispeed)

ECT - COMANDO TÁTIL COM MULTISPEED
Touchscreen with multispeed / Pantalla táctil con multispeed / Commande tactile avec multispeed

QED - QUADRO ELÉTRICO À DISTÂNCIA - 2M
Electrical board at distance of - 2m / Cuadro eléctrico a distancia - 2m / Armoire électrique à distance - 2m

UL-NSF

NR12

DAF001 - DOSEADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)
Water meter (external) / Cuentalítrros (exterior) / Doseur d'eau (extérieur)

DAF002 - DOSEADOR DE ÁGUA INTEGRADO
Integrated water meter / Cuentalítrros integrado / Doseur d'eau intégré

TINA EXTRA: 150KG, 200KG
Extra bowl: 150Kg, 200Kg / Artesa extra: 150Kg, 200Kg / Cuve extra: 150Kg, 200Kg

OPÇÕES

Options / Opciones / Options

ACESSÓRIOS

Accessories / Accesorios / Accueil