



Chambre ISO 80, dim. int.

Page catalogue : **629-Ed8**

Page promo : **14-Pr23**

1540x1240xh1950 mm
(3724 litres)

C40B/PM

Descriptions

mm (L x P x H)	1700 x 1400 x 2110
Poids Brut (kg)	274 kg
Volume (m ³)	3.04 m ³

Détails du produit

- Volume intérieur 3724 litres.
- Porte passage utile 720xh1860 mm.

- Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique", de qualité

alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC).

- Epaisseur des parois, sol et plafond = 80 mm.
- Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.
- Sol en acier inox "antidérapant".
- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires".
- Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité.
- Contre porte équipée (de série) d'un cordon chauffant périphérique (avec fiche femelle).
- Soupape de dépression pour T° -15° -25°C (livrée de série).
- Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox.
- Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

- Niveau de finition des panneaux irréprochable, feutre de protection tout au tour des panneaux (isolation en polyuréthane non visible !!).
- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!!
- Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m².
- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol.
- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide...