Ref: **C6.7B/10PM**

Minicold ISO 100 PLUS

Chambre ISO 100, dim. int. 2140x1540xh1950 mm (6426 litres)

Marque : DIAMOND

·**mm (LxPxH) :**2340x1740xh2150

·**kg :** 439

·**M³ :** 4,25

- Volume intérieur 6426 litres.
- Porte passage utile 720xh1860 mm.

Caractéristiques générales:

- Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique", de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC).
- Epaisseur des parois, sol et plafond = 100 mm.
- Système d'assemblage mâle/femelle, verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.
- Sol en acier inox "antidérapant".
- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous a 135° "sanitaires".
- Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité.
- Contre porte équipée (de série) d'un cordon chauffant périph érique (avec fiche femelle) pour T° -18° -25°C.
- Soupape de dépression pour T° - 18° - 25°C (livrée de série).
- Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox.
- Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur.

PLUS:

- Niveau de finition des panneaux irréprochable, feutre de protection tout au tour des panneaux (isolation en polyuréthane non visible !!).
- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!!
- Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m².
- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l 'usage de détergents lors de l"entretien du sol.
- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui -ci plus facile et plus rapide...