



TAVOLO REFRIGERATO MID GASTRONOMIA - TN

MID GASTRONOMY refrigerated counter - Normal temperature




TAVOLO MID GASTRONOMIA / COUNTER MID GASTRONOMY TF02MIDPVSG

2 PV Porte vetro / 2 PV Glass doors

SG - DX Predisposto per unità refrigerante remota a destra
Pre-arranged for remote condensing unit positioned on the right side

TN Temperatura normale / Normal temperature



TAVOLO MID GASTRONOMIA / COUNTER MID GASTRONOMY TF02MIDPVGSX

2 PV Porte vetro / 2 PV Glass doors

SG - SX Predisposto per unità refrigerante remota a sinistra
Pre-arranged for remote condensing unit positioned on the left side

TN Temperatura normale / Normal temperature

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Tavolo refrigerato MID GASTRONOMIA con 2 porte vetro, temperatura normale, predisposto per unità refrigerante remota posizionabile a destra o sinistra.

MID GASTRONOMY refrigerated counter with 2 glass doors, normal temperature, designed for remote condensing unit positioned on the right or left side.


DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Nr. 1 griglia plastificata GN 1/1 per porta;
No. 1 plastic-coated grid GN 1/1 per door;
- Nr. 1 coppia di guide in acciaio inox a "L" per porta;
No. 1 pair of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Nr. 1 luce led;
No. 1 led light;
- Imballo standard: pallet + cartone.
Standard packaging: pallet + cardboard.

⚠ Cassetti a vetro non disponibili.
Glass drawers not available.

SP


Senza piano con sottopiano isolante
Without worktop with insulating underlay



Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1200 x 700 x 800/870 mm

GN


Piano in acciaio inox
Stainless steel worktop



Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1200 x 700 x 840/910 mm

GNAL

Piano in acciaio inox con alzatina
Stainless steel worktop with splashback



Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1200 x 700 x 940/1010 mm

GNGRA

Piano in granito con sottopiano isolante
Granite worktop with insulating underlay



Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1210 x 700 x 830/900 mm

Volume interno / Internal volume

302 Lt

Volume utile / Useful volume

210 Lt

Assorbimento elettrico / Absorbed power

30 W

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard su PV)
Power consumption for lighting (standard set up for PV)

4 W / 4000 K

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

240 W

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+2°C / +8°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)