

FS1220

Réfrigérateur à boissons

Caractéristiques du produit:

- Porte vitrée à charnières
- Porte réversible
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement par ventilateur



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a



Poignée résistante



Serrure

Design et matériaux

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Vitrage de sécurité | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 498 x 405 mm |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |

Mesures et contenu

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| Canettes 330 ml | pces | 301 |
| Canettes 500 ml | pces | 175 |
| Bouteilles 330 ml | pces | 133 |
| Bouteilles 500 ml PET | pces | 133 |
| Plate de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 67 / 62 |
| Volume brut / net | l | 215 / 190 |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|------------------|----|
| Type de régulation | Mécanique | |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R600a | |
| Charge de gaz | g | 50 |
| GWP | | 3 |

Puissance et consommation

| | | |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique | E | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 1,9 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 694 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 52 |
| Vol EEI | l | 227 |
| Puissance consommée | W | 229 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | db(A) | 45 |
| Thermomètre | | Oui |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 470 x 440 x 1027 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 595 x 640 x 1315 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 680 x 710 x 1410 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 54 |