COOL PRODUCTS WORLDWIDE




FS1600H

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit:

- Présentation des produits améliorée
- 2 ventilateurs intégrés
- Moins d'entretien
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Tablettes ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières







Thermostat numérique

Vitrine réfrigérée 3 portes

Le modèle FS1600H-P est un excellent choix pour les magasins souhaitant tirer le meilleur parti d'un espace limité ou souhaitant réduire leur consommation d'énergie par rapport aux vitrines ouvertes, par exemple.

Le condenseur à serpentin sans entretien, associé au double vitrage et aux deux ventilateurs intégrés, assure d'excellentes performances de réfrigération. Il permet également de réduire la consommation d'énergie et les besoins en entretien.

Les portes vitrées, les tablettes, l'éclairage LED dans les portes, et la finition en général ont été améliorés afin d'optimiser la présentation des produits.

Vous pouvez par exemple employer différentes hauteurs de tablette pour chaque porte au lieu d'une seule étagère par niveau, pour plus de souplesse dans la présentation des produits.

Les étagères centrales font 535 mm de large. Les étagères latérales font 465 mm de large.

Notre vitrine réfrigérée à 3 portes convient bien aux supermarchés, épiceries et stations-services, et sa finition noire améliorée permet également de l'employer dans les restaurants, cafés et bars.

Le modèle FS1600H-P est également disponible avec un caisson lumineux : FSC1600H-P.

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Vitrage de sécurité	Oui
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	15 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	465/535 x 470 mm

Mesures et conter	nu	
Canettes 330 ml	pces	1386
Canettes 500 ml	pces	770
Bouteilles 330 ml	pces	734
Bouteilles 500 ml PET	pces	734
Plate de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	211 / 206
Volume brut / net	I	1329 / 825

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé

Puissance et consommation		
Classe énergétique		E
Consommation d'énergie	kWh/24h	6,4
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2336
Indice d'efficacité énergétique		58
Puissance consommée	W	817
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	45
Thermomètre		Oui

Design et matériaux	
Pieds	6 pieds ajustables
Roulettes	6 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Mesures et con	tenu	
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	145
GWP		3

Puissance et consommation			
Dimensions intérieures (LxPxH)	m m	1492 x 585 x 1518	
Dimensions extérieures (LxPxH)	m m	1600 x 730 x 2073	
Dimensions emballées (LxPxH)	m m	1660 x 795 x 2124	
Charge conteneur 40 pieds	рсе	es 14	