



## FSC1000H

Refrigerateur de presentation

### Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières



Poignées résistantes



Lumière interne verticale

## Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Design et matériaux	
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 porte vitrée à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Porte réversible	Non
Nombre de tablettes	5 pces
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	870 x 540 mm
Type de caisson	Profil en D
Caisson lumineux	LED
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc

Mesures et contenu		
Canettes 330 ml	pces	1066
Canettes 500 ml	pces	754
Bouteilles 330 ml	pces	520
Bouteilles 500 ml PET	pces	520
Plate de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	175 / 162
Volume brut / net	l	796 / 524

Froid et fonctions		
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre	Oui	
GWP		3

Puissance et consommation		
Classe énergétique		F
Energy Arrow		
Consommation d'énergie	kWh/24h	5,96
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2175
Indice d'efficacité énergétique		76,5
Vol EEI	l	882
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	48

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	m	1000 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	m	1080 x 840 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	28

Design et matériaux	
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui