



FSC1000S

Refrigerateur de presentation

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Portes coulissantes



Lumière interne verticale

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans l'armoire, et un caisson lumineux à LED.

Design et matériaux	
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre de tablettes	5 pces
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	870 x 470 mm
Type de caisson	Profil en D
Caisson lumineux	LED
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Blanc RAL9016
Finition intérieure	Acier peint en blanc

Mesures et contenu			
Canettes 330 ml	pces	936	
Canettes 500 ml	pces	663	
Bouteilles 330 ml	pces	455	
Bouteilles 500 ml PET	pces	455	
Plate de température	°C	+2 à +10	
Classe climatique		4	
Poids brut / net	kg	164 / 159	
Volume brut / net	l	771 / 524	

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui
GWP		3

Puissance et consommation		
Classe énergétique		F
Energy Arrow		
Consommation d'énergie	kWh/24h	5,96
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2175
Indice d'efficacité énergétique		79,6
Vol EEI	l	882
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	48

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 572 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	m	1000 x 740 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	m	1080 x 800 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	28

Design et matériaux

Éclairage intérieur LED

Serrure Oui