COOL PRODUCTS WORLDWIDE



FSC1200H

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Porte vitrée à cadre aluminium à charnières







Lumière interne verticale

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Design et mate	riaux	
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte	2 porte vitrée à cha	rnières
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes	5 clayettes bl	anches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes	1072 x 5	40 mm
Type de caisson	Pro	ofil en D
Caisson lumineux		LED
Pieds	4 pieds aju	stables
Roulettes	4 rc	oulettes
Finition extérieure	Blanc R	AL9016
Finition intérieure	Acier peint e	n blanc

Mesures et conter	nu	
Canettes 330 ml	pces	1312
Canettes 500 ml	pces	928
Bouteilles 330 ml	pces	640
Bouteilles 500 ml PET	pces	640
Plate de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	189 / 174
Volume brut / net	I	1082 / 645

Froid et fonctio	ns	
Type de régulation		Électronique
		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui
GWP		3

Puissance et consommation	
Classe énergétique	F
Energy Arrow	F A

Consommation d'énergie	kWh/24h	6,8
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	2482
Indice d'efficacité énergétique		72
Vol EEI	I	1082
Puissance consommée	W	880
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	48

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	m m	1090 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	m m	1200 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	m m	1250 x 840 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pce	s 23

Design et matériaux	
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui