



ODC60

Façade ouverte basse

Caractéristiques du produit

- Idéal pour susciter des achats impulsifs à la caisse.
- Refroidissement ventilé
- Rideau de nuit progressif
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Éclairage intérieur LED
- Extérieur noir



Rideau de nuit progressif



Tablettes réglables avec fonction de basculement

Vitrine réfrigérée ouverte basse en noir

La gamme ODC est notre nouvelle gamme ouverte basse multiniveaux. Ces vitrines réfrigérées sont idéales pour les achats impulsifs dans les supermarchés, les épiceries et les magasins où l'espace est compté.

Les côtés sont vitrés pour une présentation optimale des produits. L'extérieur est noir, l'intérieur et les tablettes sont blancs. Il est possible d'incliner les tablettes pour mieux présenter les produits et les rendre plus visibles.

Le rideau de nuit progressif permet d'économiser l'énergie pendant que le magasin est fermé.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Vitrage de sécurité	Oui	Plate de température °C	+5 à +8	Classe énergétique	E
Nombre de tablettes	2 pces	Classe climatique	3	Energy Arrow	
Nombre et type de tablettes	2 inclinable	Poids brut / net kg	110 / 98	Consommation d'énergie kWh/24h	8,9
Dimensions des tablettes	515 * 286 / 336	Volume brut / net l	192 / 161	Consommation énergétique kWh/an annuelle	3249
Roulettes	4 roulettes	Surface totale de présentation m²	0,44	Indice d'efficacité énergétique	53,7
Finition extérieure	Acier plastifié laqué	Froid et fonctions		Puissance consommée W	1370
Finition intérieure	Epoxy blanc	Type de régulation	Électronique	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Éclairage intérieur	LED	Type de réfrigération	Ventilé	Niveau sonore db(A)	54
		Type de dégivrage	Automatique	Dimensions	
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	545 x 470 x 870
		Charge de gaz g	150	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	640 x 640 x 1540
		Thermomètre	Oui	Dimensions emballées (LxPxH) mm	690 x 710 x 1760
		GWP	3	Charge conteneur 40 pieds pces	51