



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

UPD200

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit:

- Double vitrage des quatre côtés
- Tablettes métalliques ajustables
- Porte vitrée
- Finition en aluminium
- Roulettes solides pour plus de mobilité
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne LED



Tablettes ajustables



Roulettes avec et sans
frein

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Roulettes	4 roulettes, 2 avec
Finition extérieure	Aluminium / SS304
Finition intérieure	Aluminium / SS304
Éclairage intérieur	LED

Mesures et contenu		
Plate de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	160 / 140
Volume brut / net	l	468 / 425
Surface totale de présentation	m ²	2,29

Froid et fonctions		
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
GWP		3

Puissance et consommation		
Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	4,99
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1822
Indice d'efficacité énergétique		18,5
Puissance consommée	W	255
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	46
Thermomètre		Oui

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	638 x 638 x 1180
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	706 x 706 x 1800
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	760 x 820 x 1930
Charge conteneur 40 pieds	pcs	42