



FSC100

Réfrigérateur table top

Caractéristiques du produit


- Portes vitrées coulissantes
- Canopée lumineux LED
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Canopée lumineux LED
- Refroidissement par ventilateur



Portes coulissantes



Fixation murale



| Design et matériaux | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nombre de porte | 2 |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Vitrage de sécurité | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre de tablettes | 3 pces |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 577 x 209 mm |
| Type de caisson | Profil en D |
| Caisson lumineux | LED |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |

| Mesures et contenu | | |
|-----------------------|------|----------|
| Canettes 330 ml | pces | 96 |
| Canettes 500 ml | pces | 72 |
| Bouteilles 330 ml | pces | 64 |
| Bouteilles 500 ml PET | pces | 64 |
| Plate de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| P | kg | 51 / 46 |
| Volume brut / net | l | 100 / 60 |

| Froid et fonctions | | |
|-----------------------|------------------|----|
| Type de régulation | Mécanique | |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R600a | |
| Charge de gaz | g | 43 |
| Thermomètre | Oui | |
| GWP | | 3 |

| Puissance et consommation | | |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique | | D |
| Energy Arrow | | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 1,37 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an | 500 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 49 |
| Vol EEI | l | 100 |
| Puissance consommée | W | 85 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | db(A) | 45 |

| Dimensions | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 560 x 265 x 636 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 655 x 390 x 930 |
| Dimensions emballées | mm | 750 x 500 x 1036 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 160 |