



CR1417C

Chambre froide

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Non disponible en Belgique, France et Allemagne
- Montage facile



Poignée résistante



Réfrigérateur

Stockage simple, bon marché et efficace en chambre froide

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Montage sans perçage ni découpe. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre de porte	1	Volume interne	m ³ 3,7	Consommation d'énergie	kWh/24h 8,6
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	Surface interne	m ² 1,9	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3139
Finition extérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Épaisseur des parois	mm 80	Puissance consommée	W 850
Finition intérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Densité	kg/m ³ 45	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Éclairage intérieur	Oui	Plate de température	°C -2 à +8	Niveau sonore	db(A) 70
Serrure	Oui	Classe climatique	4	Dimensions	
		Poids brut / net	kg 336 / 290	Dimensions intérieures (LxPxH)	m 1240 x 1540 x 1950
		Volume brut / net	l 3724 / 3274	Dimensions extérieures (LxPxH)	m 1400 x 1700 x 2110
		Froid et fonctions		Dimensions emballées (LxPxH)	m 1000 x 2230 x 2200
		Type de régulation	Électronique	Charge conteneur 40 pieds	pces 12
		Type de réfrigération	Ventilé		
		Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud		
		Fluide frigorigène	R455A		