



## CR1723C

Chambre froide

### Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Non disponible en Belgique, France et Allemagne
- Montage facile



Poignée résistante



Réfrigérateur

Stockage simple, bon marché et efficace en chambre froide

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Montage sans perçage ni découpe. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation			
Nombre de porte	1	Volume interne	m <sup>3</sup>	6,4	Consommation d'énergie	kWh/24h	9,3
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	Surface interne	m <sup>2</sup>	3,2	Consommation énergétique annuelle	kWh/an	3395
Finition extérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Épaisseur des parois	mm	80	Puissance consommée	W	900
Finition intérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Densité	kg/m <sup>3</sup>	45	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Éclairage intérieur	Oui	Plate de température	°C	-2 à +8	Niveau sonore	db(A)	70
Serrure	Oui	Classe climatique		4	<b>Dimensions</b>		
		Poids brut / net	kg	402 / 380	Dimensions intérieures (LxPxH)	m	1540 x 2140 x 1950
		Volume brut / net	l	6426 / 5976	Dimensions extérieures (LxPxH)	m	1700 x 2300 x 2110
		<b>Froid et fonctions</b>		Type de régulation	Électronique		
				Type de réfrigération	Ventilé		
				Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud		
				Fluide frigorigène	R455A		
				Dimensions emballées (LxPxH)	m	1200 x 2030 x 2200	
				Charge conteneur 40 pieds	pcs	10	