



CR2329F

Chambre froide

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Non disponible en Belgique, France et Allemagne
- Montage facile
- Kit fond ventilé en accessoire
- Kit d'alarme en accessoire



Poignée résistante



Réfrigérateur

Stockage simple, bon marché et efficace en chambre froide

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Montage sans perçage ni découpe. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation			
Nombre de porte	1	Volume interne	m ³	11,1	Consommation d'énergie	kWh/24h	29,8
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	Surface interne	m ²	5,7	Puissance consommée	W	1790
Finition extérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Épaisseur des parois	mm	100	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Finition intérieure	Plaques d'acier à revêtement polyester	Densité	kg/m ³	41	Niveau sonore	db(A)	70
Éclairage intérieur	Oui	Plate de température	°C	-23 à -18	Dimensions		
Serrure	Oui	Classe climatique		4	Dimensions intérieures (LxPxH)	m	2140 x 2740 x 1950
		Poids brut / net	kg	1077 / 1055	Dimensions extérieures (LxPxH)	m	2340 x 2940 x 2110
		Volume brut / net	l	11050 / 10600	Dimensions emballées (LxPxH)	m	2430 x 2000 x 2220
		Froid et fonctions					
		Type de régulation	Électronique				
		Type de réfrigération	Ventilé				
		Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud				
		Fluide frigorigène	R455A				