



FR605S SL

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercle en acier inoxydable
- Poignée à serrure
- Thermomètre
- Revêtement interne laqué blanc
- Drain d'eau de dégivrage
- Paniers
- Roulettes solides



Paniers



Thermomètre

Design et matériaux

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Number of lids | 1 |
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle inox plein à charnières |
| Nombre de paniers | 3 |
| Nombre et type de paniers | 3 Paniers métalliques, blancs |
| Séparateurs | |
| Roulettes | 4 roulettes doubles |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Serrure | Oui |

Mesures et contenu

| | |
|-------------------------|-----------|
| Plate de température °C | -24 à -14 |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net kg | 119 / 114 |
| Volume brut / net l | 567 / 557 |

Froid et fonctions

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz g | 105 |
| Thermomètre | Oui |
| GWP | 3 |

Puissance et consommation

| | |
|--|------------|
| Classe énergétique | D |
| Energy Arrow | |
| Consommation d'énergie kWh/24h | 3,61 |
| Consommation énergétique kWh/an annuelle | 1317,6 |
| Indice d'efficacité énergétique | 49,5 |
| Vol EEI l | 534 |
| Puissance consommée W | 250 |
| Tension / Fréquence V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore db(A) | 42 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) mm | 1680 x 480 x 725 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) mm | 1804 x 680 x 945 |
| Dimensions emballées (LxPxH) m | 1880 x 710 x 1050 |
| Charge conteneur 40 pieds pces | 38 |