

NIC100SCEB

Congélateur de crème glacée



Caractéristiques du produit

- Couvercle incurvé coulissant avec verrou
- Thermomètre
- Système de cloisons
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins



Système de cloisons



Revêtement interne blanc

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants vitrés bombés

La gamme NIC-SCEB est composée de congélateurs coffres présentoirs compacts au design élégant. Elle se caractérise par ses coins et rebords arrondis et ses couvercles coulissants vitrés bombés.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.

Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

La gamme SCEB possède une façade plus basse que l'arrière et des couvercles coulissants vitrés incurvés. Ces deux caractéristiques permettent un meilleur effet visuel et une meilleure présentation du contenu. Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Ensemble de séparateurs fourni.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Vitrage de sécurité	Oui	Plate de température °C	-24 à -14	Classe énergétique	E
Number of lids	1	Classe climatique	5	Energy Arrow	
Nombre et type de couvercles	1 couvercles coulissants vitrés plats	Poids brut / net kg	50 / 47	Consommation d'énergie kWh/24h	1,8
Nombre et type de paniers		Volume brut / net l	130 / 115	Consommation énergétique kWh/an annuelle	657
Système de séparateurs	Oui, fixes, 9 emplacements	Froid et fonctions		Indice d'efficacité énergétique	57
Séparateurs		Type de régulation	Mécanique	Vol EEI	l 117
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Type de réfrigération	Statique	Puissance consommée W	105
		Type de dégivrage	Manuel		
		Fluide frigorigène	R600a		
		Charge de gaz g	50		

Design et matériaux

Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Serrure	Oui

Mesures et contenu

Thermomètre	Oui
GWP	3

Puissance et consommation

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	41

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	510 x 510 x 571
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	665 x 665 x 918
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 700 x 970
Charge conteneur 40 pieds	pcs	102