TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

NIC400SC

Congélateur de crème glacée

ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Caractéristiques du produit:
- NOUVEAU: Comprend un ensemble complet de paniers
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Thermomètre numérique
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins

Panneau de présentation lumineux en option

Thermomètre numérique

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants vitrés plats

La gamme NIC-SC est composée de congélateurs coffres présentoirs compacts au design élégant. Elle se caractérise par ses coins et rebords arrondis et ses couvercles coulissants vitrés plats.
Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.
Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Design et matériaux	
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants plats verre trempé
Nombre et type de paniers	5 Panier métallique, blanc
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Serrure	Oui

Mesures et contenu		
Plate de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	87 / 72
Volume brut / net	l	390 / 298

Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	105
GWP		3

Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	1,96
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	715
Indice d'efficacité énergétique		39
Vol EEI	l	286
Puissance consommée	W	141
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	db(A)	45
Thermomètre		Oui

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1180 x 510 x 571

Puissance et consommation		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1320 x 650 x 885
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1390 x 765 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	50