

## BLC3

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1



ECO-FRIENDLY  
REFRIGÉRANT R290

### Caractéristiques du produit:

- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Thermostat programmable
- 4 programmes prédéfinis
- Guides pour GN1/1 et Euronorm
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables



Capteur central inclus



Thermostat  
préprogrammé

Réfrigérateur et congélateur rapide (compatible avec les bacs gastro 1/1 et Euronorm)

Notre gamme de congélateurs rapides est idéale pour refroidir ou congeler des aliments sortant du four ou du feu afin de les conserver en toute sécurité.

Les réfrigérateurs / congélateurs BLC de la gamme offrent 5 programmes présélectionnés pour en faciliter l'utilisation. Les programmes principaux sont également prédéfinis pour maintenir la température cible fixée jusqu'à l'ouverture de la porte et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la sécurité de conservation et permet un stockage et une consommation ultérieure en toute sécurité.

La capacité de refroidissement est mesurée de +70°C à +3°C en 90 minutes. La capacité de congélation est mesurée de +70°C à -18°C en 240 minutes. Vous trouverez la capacité exacte de chaque modèle dans leurs caractéristiques techniques.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique	Capacité froid positif	kg	Consommation d'énergie	kWh/kgkWh/kg 0,1
Porte réversible	Oui	Capacité congélation	kg 8	Puissance consommée	W 700
Pieds	4 pieds ajustables	Capacité bacs GN	3	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Finition extérieure	SS304	Plate de température	°C -18 à +70 / +3 à +70	Niveau sonore	db(A) 49
Finition intérieure	SS304	Classe climatique	4	Thermomètre	Oui
		Poids brut / net	kg 122 / 117		
		Volume brut / net	l 92 / 82		
		Froid et fonctions		Dimensions	
		Type de régulation	Programmable	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 660 x 420 x 330
		Type de réfrigération	Refroidissement rapide	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 800 x 815 x 925
		Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 900 x 920 x 1110
		Fluide frigorigène	R290	Charge conteneur 40 pieds	pcs 52
		Charge de gaz	g 130		
		GWP	3		