


CW3

Cuve de refroidissement GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Thermostat électronique
- Accepte les bacs GN1/1 (non fournis)



Conçu pour des bacs
GN1/1, non fournis



Évaporation
automatique d'eau de
décongélation

Design et matériaux			Mesures et contenu			Puissance et consommation		
Nombre de séparateurs	pces	4	Capacité bacs GN	pces	3	Consommation d'énergie	kWh/24h	288
Finition extérieure		SS304	Plate de température	°C	+2 à +8	Consommation d'énergie	kWh/h	0,12
Finition intérieure		SS304	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1051
			Poids brut / net	kg	55 / 50	Puissance consommée	W	122
			Volume brut / net	l	104 / 102	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
						Niveau sonore	db(A)	42
Froid et fonctions						Dimensions		
			Type de régulation		Électronique	Dimensions encastré (LxP)	mm	1075 x 650
			Type de réfrigération		Statique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	994 x 570 x 175
			Type de dégivrage		Automatique	Dimensions extérieures (LxPxH)		1102 x 678 x 536
			Fluide frigorigène		R600a	Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1150 x 730 x 680
			Charge de gaz	g	70	Charge conteneur 40 pieds	pces	96
			Thermomètre		Oui			
			GWP		3			