

VK38-150

Vitrine réfrigérée GN1/3



Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Structure en verre pour protéger les aliments



Couvercle en acier inoxydable en option

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation			
Nombre et type de couvercles	-	Capacité bacs GN	pces	6	Consommation d'énergie kWh/24h	4,08	
Vitrage de sécurité	Oui	Plate de température	°C	+2 à +10	Consommation d'énergie kWh/h	0,17	
Nombre de séparateurs	9 pces	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle kWh/an	62	
Pieds	4 pieds ajustables	Poids brut / net	kg	56 / 51	Puissance consommée W	112	
Finition extérieure	SS304	Volume brut / net	l	54 / 54	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50	
Finition intérieure	SS304	Froid et fonctions			Niveau sonore db(A)	47	
		Type de régulation		Électronique	Dimensions		
		Type de réfrigération		Statique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1145 x 305 x 155	
		Type de dégivrage		Manuel	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	1500 x 395 x 225	
		Fluide frigorigène		R600a	Dimensions emballées (LxPxH) mm	1580 x 440 x 310	
		Charge de gaz	g	40	Charge conteneur 40 pieds	pces	250
		Thermomètre		Oui			
		GWP		3			