

VK38-160

Vitrine réfrigérée GN1/3



Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Structure en verre pour protéger les aliments



Couvercle en acier inoxydable en option

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation		
Nombre et type de couvercles	-	Capacité bacs GN	pces	7	Consommation d'énergie kWh/24h	4,32
Vitrage de sécurité	Oui	Plate de température	°C	+2 à +10	Consommation d'énergie kWh/h	0,18
Nombre de séparateurs	10 pces	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle kWh/an	66
Pieds	4 pieds ajustables	Poids brut / net	kg	61 / 56	Puissance consommée W	112
Finition extérieure	SS304	Volume brut / net	l	59 / 59	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition intérieure	SS304	Froid et fonctions			Niveau sonore db(A)	47
		Type de régulation		Électronique	Dimensions	
		Type de réfrigération		Statique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1245 x 305 x 155
		Type de dégivrage		Manuel	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	1600 x 395 x 225
		Fluide frigorigène		R600a	Dimensions emballées (LxPxH) mm	1680 x 440 x 310
		Charge de gaz g		40	Charge conteneur 40 pieds pces	250
		Thermomètre		Oui		
		GWP		3		