



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

## CF7210

Congélateur de comptoir GN1/1

### Caractéristiques du produit:

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible avec dossier
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Tablettes GN1/1



Disponible sans  
dossier

| Design et matériaux         |   |
|-----------------------------|---|
| Nombre et type de porte     | 2 portes à charnières à fermeture automatique |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches                          |
| Dimensions des tablettes    | GN1/1   |
| Couleur de tablette         | Blanc   |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables                            |
| Finition extérieure         | SS304   |
| Finition intérieure         | SS304   |

| Mesures et contenu   |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Plate de température | °C | -20 à -10 |
| Classe climatique    |    | 4         |
| Poids brut / net     | kg | 118 / 103 |
| Volume brut / net    | l  | 282 / 272 |

| Froid et fonctions    |              |
|-----------------------|--------------|
| Ty                    | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé      |
| Type de dégivrage     | Automatique  |
| Fluide frigorigène    | R290         |
| Charge de gaz         | g 90         |
| GWP                   | 3            |

| Puissance et consommation         |         |            |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique                |         | D          |
| Consommation d'énergie            | kWh/24h | 6,95       |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an  | 2537       |
| Indice d'efficacité énergétique   |         | 70,9       |
| Vol EEI                           | l       | 205        |
| Puissance consommée               | W       | 470        |
| Tension / Fréquence               | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                     | db(A)   | 42         |
| Thermomètre                       |         | Oui        |

| Dimensions                     |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 902 x 530 x 589   |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1360 x 700 x 980  |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | m    | 1405 x 750 x 1010 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 48                |