

## **SS8200**

Comptoir de préparation de sandwich

## Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3
- Refroidissement ventilé
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables



Cuve de refroidissement GN1/3

Design et matériaux				
Nombre de porte		2		
Nombre et type de porte		2 portes à charnières à fermeture automatique		
Nombre de tablettes	pces	2		
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches		
Dimensions des tablettes		400 x 600 mm		
Couleur de tablette		Blanc		
Pieds				
Finition extérieure		SS304		
Finition intérieure		SS304		

Mesures et contenu				
Plate de température	°C	+2 à +10		
Classe climatique		4		
Poids brut / net	kg	163 / 153		
Volume brut / net	I	362 / 337		

Froid et fonctions				
Type de régulation		Électronique		
Type de réfrigération		Ventilé		
Type de dégivrage		Automatique		
Fluide frigorigène		R290		
Charge de gaz	g	95		
Thermomètre		Oui		
GWP		3		

Puissance et consommation				
Consommation d'énergie	kWh/24h	2,8		
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1022		
Puissance consommée	W	300		
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50		
Niveau sonore	db(A)	42		

Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1052 x 630 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	m 1510 x 800 x 1080 m
Dimensions emballées (LxPxH)	m 1550 x 840 x 1150 m
Charge conteneur 40 pieds	pces 30