



UF400S

Congélateurs de stockage

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Coffre en acier inoxydable
- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Thermostat électronique
- Tablettes de congélation fixes
- Pieds ajustables
- Verrou



Serrure



Roulettes solides en option

| Design et matériaux | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Nombre de porte | 1 |
| Nombre et type de porte | 1 portes pleines à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre de tablettes | 6 pcs |
| Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes |
| Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Inox |
| Finition intérieure | Blanc |
| Éclairage intérieur | Non |
| Serrure | Oui |

| Mesures et contenu | |
|----------------------|--------------|
| Plate de température | °C -24 à -10 |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | kg 85 / 80 |
| Volume brut / net | l 400 / 340 |

| Froid et fonctions | |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | g 90 |
| Thermomètre | Oui |
| GWP | 3 |

| Puissance et consommation | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Energy Arrow | No Label Required |
| Consommation d'énergie | kWh/24h 2,3 |
| Consommation énergétique annuelle | kWh/an 840 |
| Puissance | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Puissance consommée | W 150 |
| Tension / Fréquence | V/Hz 220-240/50 |
| Niveau sonore | db(A) 40 |

| Dimensions | |
|--------------------------------|---------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm 484 x 470 x 1620 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm 600 x 585 x 1855 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm 690 x 650 x 2050 |
| Charge conteneur 40 pieds | pcs 54 |