

UF200VG

Congélateurs verticaux de vitrine



Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Porte vitrée chauffée
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Verrou
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé



Refroidissement ventilé

Serrure

| Design et matériaux | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nombre de porte | 1 |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre de tablettes | 3 pces |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |

| Mesures et contenu | |
|-----------------------------------|-----------|
| Plate de température °C | -24 à -10 |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net kg | 52 / 47 |
| Volume brut / net l | 200 / 120 |
| Surface totale de présentation m² | 0,24 |

| Froid et fonctions | |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz g | 45 |
| Thermomètre | Oui |
| GWP | 3 |

| Puissance et consommation | |
|--|----------------|
| Classe énergétique | D |
| Energy Arrow | |
| Consommation d'énergie kWh/24h | 2,5 |
| Consommation énergétique kWh/an annuelle | 913 |
| Indice d'efficacité énergétique | 46,5 |
| Puissance | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Puissance consommée W | 150 |
| Tension / Fréquence V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore db(A) | 42 |

| Dimensions | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) mm | 484 x 470 x 620 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) mm | 600 x 600 x 850 |
| Dimensions emballées (LxPxH) mm | 690 x 650 x 910 |
| Charge conteneur 40 pieds pces | 108 |