



NDC60CC

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Design haut de gamme
- Parfait comme vitrine de service
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Parois en verre à double vitrage
- Ouverture vers l'avant sur demande
- Porte vitrée arrière
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Refroidissement ventilé
- Module d'angle disponible pour assembler 2 armoires ou créer un îlot.



Charnières de cadre vers l'avant pour faciliter le nettoyage



Poignée résistante

Ces vitrines réfrigérées sont parfaites pour faire office de comptoir

La gamme NDC CC est un complément à notre offre de vitrines réfrigérées avec partie supérieure vitrée incurvée. Ces modèles sont également disponibles avec une partie supérieure plate sous la référence NDC CF.

Les armoires offrent un bon rapport qualité/prix, et sont idéales comme vitrines réfrigérées dans les superettes, épicerie, boulangeries et autres qui souhaitent stocker et exposer des denrées alimentaires. Elles permettent une excellente visibilité et un accès aisé aux denrées alimentaires grâce à leur(s) porte(s) vitrée(s) arrière.

Les parois sont dotées de verre à double vitrage. Le point fort de ces modèles est la possibilité d'ouvrir la façade vers l'avant en option. C'est très pratique pour nettoyer l'armoire.

Un puissant éclairage interne à LED pour une parfaite mise en lumière, et des tablettes réglables et inclinables permettent de présenter facilement et de mettre en valeur les produits de votre choix.

Un système de réfrigération avec froid ventilé permet de garder les produits au frais dans toutes les situations.

Design et matériaux	
Nombre de porte	1
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières
Nombre de tablettes	3 pces
Nombre et type de tablettes	3 tablettes en verre + base de tablettes
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Noir
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

Mesures et contenu	
Plate de température °C	0 à +6
Classe climatique	3
Poids brut / net kg	170 / 150
Volume brut / net l	219 / 150
Surface totale de présentation m²	2,67

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz g	110
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation	
Classe énergétique	C
Energy Arrow	
Consommation d'énergie kWh/24h	6,
Consommation énergétique kWh/an annuelle	2226,5
Indice d'efficacité énergétique	20,3
Puissance consommée W	650
Niveau sonore db(A)	49

Dimensions

Mesures et contenu

GWP 3

Puissance et consommation

Dimensions intérieures (LxPxH) mm 560 x 560 x 840

Dimensions extérieures (LxPxH) mm 600 x 740 x 1395

Dimensions emballées (LxPxH) mm 750 x 900 x 1600

Charge conteneur 40 pieds pcs 51