



## MD1002X

Vitrine réfrigérée inox

### Caractéristiques du produit

- Design haut de gamme
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Temperature Class 3M1
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Butée de tablette en option
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Rideau de nuit progressif



Rideau de nuit progressif



Tablettes réglables avec fonction de basculement

## Vitrine réfrigérée ouverte à intérieur et extérieur inox

La gamme TEFCOLD MD-X de vitrines réfrigérées ouvertes à finition inox représente un excellent choix pour les magasins, cafés, sandwicheries, boucheries et épicerie. Disponible avec différentes largeurs de 685 mm à 1 885 mm pour convenir à la plupart des situations.

L'appareil fait seulement 680 mm de profondeur, il est idéal pour obtenir un maximum d'espace de présentation réfrigéré avec une emprise au sol réduite. Son étagère de base associée aux 4 étagères réglables offre une surface de rayonnage généreuse. L'intérieur en inox à finition miroir contribue à donner une impression d'espace à l'intérieur de l'armoire, tandis qu'un puissant éclairage vertical blanc à LED offre un excellent éclairage des produits (les modèles MD1902X possèdent également un bandeau LED horizontal en haut).

La plage de température peut être adaptée à vos besoins, pour de la viande fraîche, des produits laitiers, des boissons non alcoolisées ou de la bière, par exemple. Les étagères sont inclinables de 2 à 20° pour pouvoir varier les possibilités de présentation (des rebords frontaux sont nécessaires si les étagères sont inclinées). L'appareil est fourni monté sur roulettes pour en faciliter le nettoyage. Il est également possible de le monter sur roues. L'appareil est également disponible en noir.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre de tablettes	4 pces	Plate de température °C	-1 à +5	Classe énergétique	E
Nombre et type de tablettes	4 inox 304, basculantes	Classe climatique	3	Energy Arrow	
Couleur de tablette		Poids brut / net kg	180 / 162	Consommation d'énergie kWh/24h	15,7
Pieds	2 pieds ajustables	Volume brut / net l	657 / 447	Consommation énergétique kWh/an annuelle	5730
Roulettes	4 roulettes	Surface totale de présentation m²	1,1	Indice d'efficacité énergétique	63,7
Finition extérieure	Inox	Froid et fonctions		Puissance	
Finition intérieure	Acier inoxydable	Type de régulation	Électronique	Max Ambient	25°C at 60% RH
Éclairage intérieur	LED	Type de réfrigération	Ventilé	Puissance consommée W	820
		Type de dégivrage	Automatique	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
		Fluide frigorigène	R290	Niveau sonore db(A)	55
		Charge de gaz g	105		
		GWP	3		

## Puissance et consommation

## Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	900 x 560 x 1355
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	985 x 640 x 1985
Dimensions emballées (LxPxH)	m	1070 x 750 x 2140
Charge conteneur 40 pieds	pcs	33