



ECO-FRIENDLY
REFRIGÉRANT R290



1242 702 630 702

MD1902X

Vitrine réfrigérée inox

Caractéristiques du produit:

- Design haut de gamme
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Temperature Class 3M1
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Butée de tablette en option
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Rideau de nuit progressif



Rideau de nuit
progressif



Tablettes réglables
avec fonction de
basculement

Vitrine réfrigérée ouverte à intérieur et extérieur inox

La gamme TEFCOLD MD-X de vitrines réfrigérées ouvertes à finition inox représente un excellent choix pour les magasins, cafés, sandwicheries, boucheries et épicerie. Disponible avec différentes largeurs de 685 mm à 1 885 mm pour convenir à la plupart des situations.

L'appareil fait seulement 680 mm de profondeur, il est idéal pour obtenir un maximum d'espace de présentation réfrigéré avec une emprise au sol réduite. Son étagère de base associée aux 4 étagères réglables offre une surface de rayonnage généreuse. L'intérieur en inox à finition miroir contribue à donner une impression d'espace à l'intérieur de l'armoire, tandis qu'un puissant éclairage vertical blanc à LED offre un excellent éclairage des produits (les modèles MD1902X possèdent également un bandeau LED horizontal en haut).

La plage de température peut être adaptée à vos besoins, pour de la viande fraîche, des produits laitiers, des boissons non alcoolisées ou de la bière, par exemple. Les étagères sont inclinables de 2 à 20° pour pouvoir varier les possibilités de présentation (des rebords frontaux sont nécessaires si les étagères sont inclinées). L'appareil est fourni monté sur roulettes pour en faciliter le nettoyage. Il est également possible de le monter sur roues. L'appareil est également disponible en noir.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de tablettes	4 inox 304, basculantes	Plate de température °C	-1 à +5	Classe énergétique	E
Couleur de tablette		Classe climatique	3	Consommation d'énergie kWh/24h	25
Pieds	2 pieds ajustables	Poids brut / net kg	272 / 243	Consommation énergétique kWh/an annuelle	9125
Roulettes	4 roulettes	Volume brut / net l	1314 / 954	Indice d'efficacité énergétique	62,8
Finition extérieure	Inox	Surface totale de présentation m²	2,3	Puissance consommée W	1250
Finition intérieure	Acier inoxydable	Froid et fonctions		Tension / Fréquence	220-240/50Hz
Éclairage intérieur	LED	Type de régulation	Électronique	Niveau sonore db(A)	55
		Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions	
		Type de dégivrage	Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH) m	1800 x 560 x 1355
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions extérieures (LxPxH) m	1885 x 680 x 1985
		Charge de gaz g	2x 105		
		GWP	3		

Puissance et consommation

Dimensions emballées (LxPxH)	m	1970 x 750 x 2140	m
Charge conteneur 40 pieds	pcs		18