

EXTRA1250CD

Vitrine réfrigérée pour supermarché à froid positif

Caractéristiques du produit

- Possibilité de canalisation pour créer une ligne continue ininterrompue
- Temperature Class 3M1
- Tablettes robustes avec renforts
- Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale
- Inclinable pour une meilleure présentation des produits
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Éclairage interne vertical LED
- Base plus 4 tablettes
- · Parois vitrées de série
- Kit de canalisation en accessoire





Parois vitrées de série

Tablettes réglables avec fonction de basculement

Vitrine réfrigérée à porte entièrement vitrée et froid positif avec option de canalisation

EXTRA Multideck est une vitrine réfrigérée à froid positif de qualité à portes battantes à double vitrage afin de réduire la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement.

Elle possède des étagères de 460 mm de profondeur pour une capacité de stockage maximale et contribuer à augmenter les ventes pendant les périodes de forte fréquentation en réduisant la fréquence de réapprovisionnement. Elle est dotée d'un excellent éclairage interne à base de bandeaux LED verticaux sur chaque porte et horizontaux sur le dessus du modèle 2500. Les tablettes peuvent être planes ou inclinées de 10° ou 20° avec bandes d'étiquetage et rebords de série.

Cette vitrine convient à la présentation de viande fraîche préemballée, de produits laitiers ou de boissons. Elle est parfaite pour les supermarchés, les épiceries, traiteurs et sandwicheries ou des équipements frigorifiques sont obligatoires.

L'installation est simple et rapide. Pas d'obligation particulière, car la charge de gaz est inférieure à 150 g.

Ce modèle est compatible avec la canalisation et élargit vos perspectives pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L'appareil peut être commandé sans parois latérales et avec un kit de canalisation si nécessaire.

Design et mat	ériaux	
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à ch	arnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	4
Nombre et type de tablettes	4 Métal noir, inclinabl	e + base

Mesures et contenu			
Plate de température	°C	+2 à +6	
Classe climatique		3	
Poids brut / net	kg	340 / 320	
Volume brut / net	1	880 / 770	
Surface totale de présentation	m²	1,81	

Froid et fonctions	

Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Energy Arrow	D	A ↑ G

Consommation d'énergie	kWh/24h	11
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	4015
Puissance consommée	W	1100

Design et ma	itériaux	
Couleur de tablette		Noir
Charge max.	kg	100
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		Option
Finition extérieure		Noir / verre
Finition intérieure		Noir
Éclairage intérieur		2 x LED verticales
Serrure		Non

Mesures et contenu		
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g 144	
Thermomètre	Oui	
GWP	3	

Puissance et consommation			
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50	
Niveau sonore	db(A)	53	
Dimensions			
Dimensions intérieures	m 1250	x 610 x 1399	

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	m m	1250 x 610 x 1399
Dimensions extérieures (LxPxH)	m m	1310 x 920 x 2035
Dimensions emballées (LxPxH)	m m	1450 x 975 x 2230