



EXTRA1250FD

Vitrine réfrigérée pour supermarché à froid négatif

Caractéristiques du produit

- Possibilité de canalisation pour créer une ligne continue ininterrompue
- Classe de température 3L1
- Tablettes robustes avec renforts
- Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale
- Inclinaison pour une meilleure présentation des produits
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Éclairage interne vertical LED
- Base plus 4 tablettes
- Parois pleines de série
- Kit de canalisation en accessoire

Vitrine réfrigérée à porte entièrement vitrée et froid négatif avec option de canalisation

EXTRA Multideck est une vitrine réfrigérée à froid négatif haut de gamme à portes battantes à double vitrage afin de réduire la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement.

Elle possède des étagères de 460 mm de profondeur pour une capacité de stockage maximale et contribuer à augmenter les ventes pendant les périodes de forte fréquentation en réduisant la fréquence de réapprovisionnement. Elle est dotée d'un excellent éclairage interne à base de bandeaux LED verticaux sur chaque porte et horizontaux sur le dessus du modèle 2500. Les clayettes grilles sont fournies de série avec bandes d'étiquetage et rebords de série.

L'installation est simple et rapide. Pas d'obligation particulière, car la charge de gaz est inférieure à 150 g.

Ce modèle est compatible avec la canalisation et élargit vos perspectives pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L'appareil peut être commandé sans parois latérales et avec un kit de canalisation si nécessaire.

Design et matériaux	
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières
Porte réversible	Non
Nombre de tablettes	8 pces
Nombre et type de tablettes	8 clayettes noires
Couleur de tablette	Noir
Charge max.	150 kg
Pieds	4 pieds ajustables

Mesures et contenu	
Plaque de température °C	-21 à -18
Classe climatique	3
Poids brut / net kg	350 / 330
Volume brut / net l	880 / 850
Surface totale de présentation m²	1,53

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud

Puissance et consommation	
Classe énergétique	D
Energy Arrow	
Consommation d'énergie kWh/24h	15,28
Consommation énergétique annuelle kWh/an	5578
Puissance consommée W	1100
Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
	53 db(A)

Design et matériaux	
Roulettes	Option
Finition extérieure	Noir / verre
Finition intérieure	Noir
Éclairage intérieur	2 x LED verticales
Serrure	Non

Mesures et contenu	
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz g	149
Thermomètre	Oui
GWP	3

Puissance et consommation	
Dimensions	
Dimensions intérieures (LxPxH)	m 1250 x 610 x 1399
Dimensions extérieures (LxPxH)	m 1350 x 930 x 2035
Dimensions emballées (LxPxH)	m 1450 x 975 x 2230