

FOURS COMPAGNON

FOURS BOULANGERS A SOLES REFRACTAIRES

DESCRIPTIF

Fours de 3 à 6 chambres de cuisson indépendantes et de 4 à 12 bouches 600 x 800, 750 x 800 ou 900 x 800 avec 2 hauteurs de bouche : 130 mm et 190 mm

Chambres de cuisson chauffées par résistances

Mise en marche différée

Alarme de fin de cuisson

Soupape d'évacuation de la chaleur (OURA)

Thermostat de sécurité

Tableau de commande électronique, générateur de vapeur et éclairage indépendants pour chaque chambre de cuisson

Réglage indépendant de la température de la voûte et de la sole

Possibilité de réduire la puissance de chauffe (de 50% à 100%)

Hauteur totale du four : 2 100 mm, à l'exception des fours à 6 étages d'une hauteur de 2 270 mm environ

Intérieur et extérieur réalisés en acier inoxydable

Isolation en laine de verre

Soles réfractaires d'une épaisseur de 20 mm

Teinte au choix : noir ou rouge

Alimentation : 400V Tri - 50Hz

EN OPTION

Elevateur enfouneur

Opticouche inox à l'unité

Chariot avec 20 opticouches

Armoire mobile complète de 20 opticouches avec porte

Table d'enfournement et défournement avec pelle

Profondeur de dalles 600 ou 1 200 mm



*C 1200 4+1
8 bouches de 130mm
et 2 bouches de 190mm
avec enfouneur*



*C 900 4+1
4 bouches de 130mm
et 1 bouche de 190mm
avec enfouneur*



Tableau de commande d'une chambre de cuisson

panimatic & VOUS

info@panimatic.com - www.panimatic.fr

+33 (0) 1 64 29 72 19

Compagnons	Nombre de chambres de cuisson (étages)	Nombre de bouches	Surface cuisson m ²	Puissance en Kw par phase	Hauteur des bouches en mm	Référence
600 Bouches 600 x 800 Entrée par le 600 Largeur 1 100 mm Profondeur 1 400 mm	4	4	2	16	4 x 130	C600 - 4
					3 x 130 + 1 x 190	C 600 3+1
					2 x 130 + 2 x 190	C600 2+2
	5	5	2,5	21	5 x 130	C600 - 5
					4 x 130 + 1 x 190	C 600 4+1
					3 x 130 + 2 x 190	C600 3+2
6	6	3	24	6 x 130	C600 - 6	
				5 x 130 + 1 x 190	C 600 5+1	
750 Bouches 750 x 800 Entrée par le 750 Largeur 1 250 mm Profondeur 1 400 mm	4	4	2,4	19	4 x 130	C750 - 4
					3 x 130 + 1 x 190	C 750 3+1
					2 x 130 + 2 x 190	C750 2+2
	5	5	3	23	5 x 130mm	C750 - 5
					4 x 130 + 1 x 190	C 750 4+1
					3 x 130 + 2 x 190	C750 3+2
6	6	3,6	28	6 x 130	C750 - 6	
				5 x 130 + 1 x 190	C 750 5+1	
900 Bouches 900 x 800 Entrée par le 900 Largeur 1 400 mm Profondeur 1 400 mm	4	4	2,9	22	4 x 130	C900 - 4
					3 x 130 + 1 x 190	C 900 3+1
					2 x 130 + 2 x 190	C900 2+2
	5	5	3,6	28	5 x 130	C900 - 5
					4 x 130 + 1 x 190	C 900 4+1
					3 x 130 + 2 x 190	C900 3+2
6	6	4,3	33	6 x 130	C900 - 6	
				5 x 130 + 1 x 190	C 900 5+1	
1200 Bouches 600 x 800 Entrée par le 2 x 600 Largeur 1 725 mm Profondeur 1 400 mm	3	6	3	21	6 x 190	C1200 - 3
	4	8	4	28	8 x 130	C1200 - 4
					6 x 130 + 2 x 190	C 1200 3+1
					4 x 130 + 4 x 190	C1200 2+2
	5	10	5	35	10 x 130	C1200 - 5
					8 x 130 + 2 x 190	C 1200 4+1
6 x 130 + 4 x 190					C1200 3+2	
6	12	6	42	12 x 130	C1200 - 6	
				10 x 130 + 2 x 190	C 1200 5+1	



panimatic 

Z.I. route d'égreville 77460 SOUPPES sur LOING
 info@panimatic.com - www.panimatic.fr

tél 01 64 29 72 19 - fax 01 64 29 68 49