


TAVOLO REFRIGERATO MID GASTRONOMIA - BT

MID GASTRONOMY refrigerated counter - Low temperature




TAVOLO MID GASTRONOMIA / COUNTER MID GASTRONOMY TF02MIDBTSG

2 porte / 2 doors

SG - DX Predisposto per unità refrigerante remota a destra
Pre-arranged for remote condensing unit positioned on the right side

BT Bassa temperatura / Low temperature




DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Tavolo refrigerato MID GASTRONOMIA con 2 porte, bassa temperatura, predisposto per unità refrigerante remota posizionabile a destra o sinistra.
MID GASTRONOMY refrigerated counter with 2 doors, low temperature, designed for remote condensing unit positioned on the right or left side.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Nr. 1 griglia plastificata GN 1/1 per porta;
No. 1 plastic-coated grid GN 1/1 per door;
- Nr. 1 coppia di guide in acciaio inox a "L" per porta;
No. 1 pair of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Sottopiano isolante;
Insulating worktop underlay;
- Imballo standard: pallet + cartone.
Standard packaging: pallet + cardboard.



TAVOLO MID GASTRONOMIA / COUNTER MID GASTRONOMY TF02MIDBTSGSX

2 porte / 2 doors


SG - SX Predisposto per unità refrigerante remota a sinistra
Pre-arranged for remote condensing unit positioned on the left side

BT Bassa temperatura / Low temperature

SP

Senza piano con sottopiano isolante
Without worktop with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1200 x 700 x 800/870 mm



GN

Piano in acciaio inox con sottopiano isolante
Stainless steel worktop with insulating underlay


Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1200 x 700 x 840/910 mm



GNAL

Piano in acciaio inox con alzatina e sottopiano isolante
Stainless steel worktop with splashback and insulating underlay


Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1200 x 700 x 940/1010 mm



GNGRA

Piano in granito con sottopiano isolante
Granite worktop with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
1210 x 700 x 830/900 mm



Volume interno / Internal volume

302 Lt

Volume utile / Useful volume

210 Lt

Assorbimento elettrico / Absorbed power

30 W

Assorbimento in fase di sbrinamento / Steady state electrical input during defrosting phase

350 W / 1,5 A

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -25°C

240 W

Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -25°C

Temperatura d'esercizio / Working temperature

-18°C / -22°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C Umidità relativa 60%
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)