

IT

Struttura monoblocco in acciaio inox Aisi 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 60 mm con schiuma poliuretanicca ad alta densità (40 kg/m3); piedini in acciaio regolabili; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; facilità di accesso all'evaporatore per agevolare la pulizia; struttura facilmente rimovibile per il contenimento di bacinelle GN 1/1; porta con ritorno a molla reversibile e dotata di guarnizione magnetica asportabile; micro porta per fermare la ventola a porta aperta; circolazione frontale dell'aria all'interno del vano tecnico per una distribuzione uniforme dei flussi; 6 cicli di funzionamento; alimentazione 230 V/50Hz monofase.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 60 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3); stainless steel adjustable feet; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; easy access to the evaporator to facilitate cleaning; easily removable structure for GN 1/1 containers; reversible spring return door with removable magnetic gasket; door switch to stop the fan when the door is open; frontal air circulation inside the technical compartment for a uniform distribution of the flows; 6 operating cycles; standard power supply 230V/50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 60 mm; pieds réglables en acier inox; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; accès aisé à l'évaporateur pour faciliter le nettoyage; structure facilement démontable pour le stockage des bacs GN 1/1; porte réversible avec retour à ressort avec joint magnétique amovible; micro-porte pour arrêter le ventilateur lorsque la porte est ouverte; circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme des flux; 6 cycles de fonctionnement; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.


DE


Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 60 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; optimale Zugänglichkeit des Verdampfers für eine einfache Reinigung; leicht entfernbare Struktur für Behältern GN 1/; Federbelastete umkehrbare Tür mit abnehmbarer Magnetchichtung; Türschalter zum ausschalten des Gebläse bei offener Tür; Kerntemperaturfühler als Standardausstattung, auch beheizt lieferbar; frontales Umlauf der Luft im Maschinenfach für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms; 6 Betriebszyklen; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 60 mm con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza; fácil acceso al evaporador para facilitar la limpieza; estructura fácilmente extraíble para la contención de cubetas GN 1/1; puerta reversible con retorno por resorte y equipada con junta magnética extraíble; micro puerta para detener el ventilador cuando la puerta está abierta; circulación frontal del aire dentro del compartimento técnico para una distribución uniforme de los flujos; 6 ciclos de funcionamiento; alimentación 230V/50Hz monofásica.





<p>Modello - Model - Model - Gerätetyp - Modelo</p>	<p>AB05N5820</p>
	
	<p>R290</p>
<p>Descrizione - Description - Description - Beschreibung - Descripción</p>	<p>5T 1/1 MINI</p>
<p>Tipo di teglie - Trays type - Type de plateaux - Blechetyp - Tipo de fuentes</p>	<p>GN 1/1</p>
<p>Capacità Massima - Max load capacity- Capacité maximale - Fassungsvermögen - Número máximo</p>	
<p>GN 1/1 H=65 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes</p>	<p>N° 4 (75mm)</p>
<p>GN 1/1 H=40 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes</p>	<p>N° 5 (50mm)</p>
<p>EN 600x400 - Teglie - Trays - Plateaux - Bleche - Fuentes</p>	<p>N° - - -</p>
<p>Capacità vaschette 360 x 165 x 120 - Containers capacity - Capacité bacs - Behälterkapazität - Número máximo de cubetas helado</p>	<p>N° - - -</p>
<p>Interasse griglie - Grids pitch - Pas des grilles - Gitterabsatz - Intereje fuentes</p>	<p>mm 25</p>
<p>Ciclo Positivo - Positive cycle - Cycle positif - Positiver Zyklus (+90° → +3°)</p>	<p>kg 18</p>
<p>Ciclo Negativo - Negative cycle - Cycle negatif - Negativer Zyklus (+90° → -18°)</p>	<p>kg 10</p>
<p>Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes ußenabmessungen - Dimensiones externas</p>	
<p>Lunghezza - Width -Largeur - Breite - Anchura</p>	<p>mm 570</p>
<p>Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte Tiefe/mit geöffneter Tü - Profundidad / con puerta abierta</p>	<p>mm 885 / 1390</p>
<p>Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura</p>	<p>mm 900</p>
<p>Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes Innenabmessungen - Dimensiones internas</p>	
<p>Lunghezza - Width -Largeur - Breite - Anchura</p>	<p>mm 460</p>
<p>Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad</p>	<p>mm 540</p>
<p>Altezza - Height - Hauteur - Höhe</p>	<p>mm 370</p>
<p>Porte - Doors - Portes - Türen</p>	<p>1, Full</p>
<p>Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen - Descongelación</p>	<p>Manuale a ventilazione - Manual air defrosting Manuelle à ventilation - Manual con ventilación Handentleerung Umluftabtaugung</p>
<p>Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung - Evaporación agua de condensación</p>	<p>Manuale - Manual - Manuelle Handentleerung - Manual</p>
<p>Compressor</p>	<p>embraco</p>
<p>Model</p>	<p>NEU2178U</p>
<p>Potenza - Power - Puissance - Leistung</p>	<p>HP 1</p>
<p>T° Evaporation</p>	<p>°C -10</p>
<p>Potenza frigorifera - Réfrigérant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung</p>	<p>watt 1600</p>
<p>Refrigerante - Réfrigérant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp</p>	<p>GWP R290</p>
<p>Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge</p>	<p>gr 150</p>
<p>Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse</p>	<p>+16°C ... +32°C</p>
<p>Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia</p>	<p>watt 750W 3,5A</p>
<p>Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation Anschlussspannung - Alimentación</p>	<p>V 230V~ 50Hz</p>
<p>Noise Level</p>	<p>dbA 58</p>
<p>Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht - peso neto</p>	<p>kg 108 (122)</p>